

## Heißluftgebläse

# HL 1620 S

EAN 4007841 351106

Art.-Nr. 351106



CE



VDE

### Funktionsbeschreibung

Der Allrounder. Das zweistufig regelbare Heißluftgebläse HL 1620 S wird schnell unverzichtbar. Ideal zum Putz trocknen, Kabel schrumpfen, Wasserleitungen auftauen, Farbe entfernen, Ski- und Snowboards wachsen, und mehr. Mit zwei Temperaturstufen: 300° C und 500°.

### Technische Daten

|                               |                          |                                |                   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Leistung                      | 1600 W                   | Funktion, Lebensdauer, Heizung | 500 Std           |
| Temperatur                    | 300 – 500 °C             | Heizelement austauschbar       | Nein              |
| Luftmenge                     | 240 – 450 l/min          | Wiederanlaufschutz             | Nein              |
| Temperatureinstellung         | 2-stufig                 | Temperaturscanner              | Nein              |
| Einstellung per               | Stufenschalter           | Feinstaubfilter                | Nein              |
| Luftstromregulierung          | Stufen                   | Thermosicherung                | Ja                |
| Programmierungsfunktion       | Nein                     | Thermoschutzabschaltung        | Nein              |
| Loc-Funktion                  | Nein                     | ESD                            | Nein              |
| Resthitzanzeige               | Nein                     | Düsenaufnahme, Typ             | 34                |
| Cool-Funktion                 | Nein                     | Kabellänge                     | 2,2 m             |
| Motor, Typ                    | Bürstenmotor             | Abmessungen (L x B x H)        | 252 x 86 x 200 mm |
| Heizelement                   | Mikantitheizung          | VPE1, Nettogewicht             | 0,717 kg          |
| Netzanschluss                 | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz | Herstellergarantie             | 3 Jahre           |
| Funktion, Aufhängemöglichkeit | Nein                     | VPE1, EAN                      | 4007841351106     |
| Funktion, Lebensdauer, Motor  | 500 Std                  |                                |                   |

EAN 4007841 351106

Art.-Nr. 351106

## Zubehör

|                    |  |
|--------------------|--|
| EAN 4007841 034566 | HL Ablageständer                       |
| EAN 4007841 006648 | Crimpverbinder - Ø 1,5 - 2,5 mm        |
| EAN 4007841 072766 | Schrumpfschlauch III - □ 4,0 – 12,0 mm |
| EAN 4007841 006662 | Crimpverbinder - Ø 0,1 - 6,0 mm        |
| EAN 4007841 071318 | Schrumpfschlauch I - □ 1,6 – 4,8 mm    |
| EAN 4007841 006655 | Crimpverbinder - Ø 0,5 - 1,5 mm        |
| EAN 4007841 071417 | Schrumpfschlauch II - □ 4,8 – 9,5 mm   |
| EAN 4007841 070212 | Breitstrahldüse 75 mm                  |
| EAN 4007841 075811 | Schrumpfschlauch-Set                   |
| EAN 4007841 010317 | Farbschaber-Set                        |
| EAN 4007841 070113 | Breitstrahldüse 50 mm                  |
| EAN 4007841 070311 | Abstrahldüse 50 mm                     |
| EAN 4007841 070519 | Reflektordüse                          |
| EAN 4007841 070410 | Abstrahldüse 75 mm                     |