


| | |
|---|---|
|  | 1139 |
| | RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis |
| | (16) |
| | 418127 |
| | EN 998-2 |
| Normalmauermörtel (G) | |
| Druckfestigkeit | M10 |
| Verbundfestigkeit | Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert) |
| Chloridgehalt | ≤ 0,1 M.-% |
| Brandverhalten | Klasse A1 |
| Wasseraufnahme | ≤ 0,40 kg/(m ² · min ^{0,5}) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 15/35 (Tabellenwert) |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90%(Tabellenwerte) |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B |
| Gefährliche Substanzen | NPD |