



WOHNRAUM-WACHS

Strapazierfähiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter für den Innenbereich!



7393 Weiß
Transparent



7394 Weiß
Deckend



PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparenter oder deckender, seidenmatter und strapazierfähiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter für den Innenbereich.

Osmo Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griff-sympathische Oberfläche. Die Holzmaserung bleibt erkennbar.

Einfache Anwendung ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld.

Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Wohnraum-Wachs ist geeignet für den Schutz und die dekorative Veredelung von Holz im Innenbereich: Wand- und Deckenverkleidungen, Leisten und Balken sowie Möbel, Türen und Kinderspielzeug. Es ist auch geeignet als Renovierungs- und Reparaturanstrich für industriell mit Osmo „Wachsglanz Weiß Transparent“ (7393) oder „Classic Weiß“ (7394) endbehandelte Hölzer und zum Renovieren von alten Profilholzdecken.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis von einer Polymer-Dispersion und Wachsen, Titandioxid (Weißpigment), Additive und Konservierungsmittel. Lösemittel: Wasser.

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.d): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 90 g/l VOC.

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,10-1,25 g/cm³

Viskosität: 1300-1700 mPas sämig

pH-Wert: 8,0-9,0

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: entfällt

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C aufbewahrt. Frostfrei transportieren und lagern.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte, Anstrichtemperatur mind. +10 °C). Osmo Wohnraum-Wachs ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste). Mit Osmo Wohnraum-Wachs behandelte Hölzer brauchen in der Regel nur gesäubert und nachgestrichen werden.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle bahnenweise dünn und zügig in Maserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen. Bei guter Belüftung ca. 3-4 Stunden trocknen lassen.

Bei Bedarf feinkörnig zwischenglätten (P 360).

Nach der Trocknung den zweiten Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen.

Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich.



REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

TROCKENZEIT

Ca. 3-4 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Für gute Belüftung sorgen.

ERGIEBIGKEIT

1 Liter reicht bei 1 Anstrich für ca. 16 m². Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Ein einmaliger Auftrag des Wohnraum-Wachs Weiß Deckend erzeugt bereits eine stärker getönte Oberfläche als ein zweimaliger Auftrag des Wohnraum-Wachs Weiß Transparent.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 7393 Weiß Transparent

Nr. 7394 Weiß Deckend

GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l, 2,50 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/17