

# Gips

Technisches Merkblatt Stand: Feb. 2018

**Anwendung:**

FUNDAMO Gips eignet sich zum Verschließen von Dübeln und Löchern und ist unentbehrlich bei Elektroinstallationen und Malerarbeiten. Darüber hinaus kann FUNDAMO Gips auch zum Ausbessern von Kanten, zum Glätten von Unebenheiten u.v.a.m. im Innenbereich verwendet werden.

- Zum Verschließen von Löchern
- Zum Eingipsen von Steckdosen und elektrischen Leitungen
- Innen

**Untergrund:**

Die zu vergipsende Stelle von Staub und losen Teilen säubern und anschließend den Untergrund anfeuchten.

**Verarbeitung:**

Die gewünschte Menge Pulver in sauberes, kaltes Wasser (Gummibecker o.ä.) einstreuen und 1 – 2 min ziehen (einsumpfen) lassen. Anschließend anmischen und mit Spachtel oder Kelle sofort auftragen und glätten. Übergänge ggf. sofort mit nassem Pinsel angleichen. Nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten.

**Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung sowie dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853  
info@sievert.de, www.sievert.de