



MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, D-26789 Leer/Ostfriesland

11

998-1-11-01

EN 998-1:2010

Sanierputzmörtel für Innen und Außen

EN 998-1: R CS II

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten*	Klasse A1
Trockenrohichte (EN 1015-10)	1840 kg/m ³
Druckfestigkeit (EN 1015-11)	CS II (1,5 N/mm ² - 5,0 N/mm ²)
Kapillare Wasseraufnahme (EN 1015-18)	> 0,3 kg/m ² nach 24 Std.
Wassereindringhöhe nach Prüfung der Wasseraufnahmefähigkeit (EN 1015-18)	≤ 5 mm
Haftzugfestigkeit und Bruchbild (EN 1015-21)	1,1 N/mm ² , C
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit [μ] (EN 1015-19)	≤ 15
Wärmeleitfähigkeit/Dichte (Tabellenwert nach EN 1745:2002, Tab. A.12)	0,83 W/m x K bei P = 50 %
Dauerhaftigkeit (EN 1015-12, EN 1015-18)	erfüllt
Freisetzung gefährlicher Substanzen	KLF/NPD