

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr: 07-13-019



- 1 Produkttyp: Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton nach DIN 18507:2012
- 2 Produkt-Typen-Nr.: Lusodrain
- 3 Verwendungszweck: für öffentliche und private Verkehrsflächen, wie Straßen, Wege, Plätze
- 4 Kontaktdaten Hersteller: Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Str. 99C
30559 Hannover
- 5 Kontaktdaten Bevollmächtigter: Nicht relevant
- 6 System(e) der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4
- 7 Norm
- 7.1 Harmonisierte Norm: DIN 18507:2012
- 7.2 Notifizierten Stelle(n): Nicht relevant
- 7.3 Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant
- 8 Notifizierte Stelle
- 8.1 Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: Nicht relevant
- 8.2 Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: Nicht relevant
- 9 Erklärte Leistung des Bauprodukts nach DIN 18507:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung / Anforderung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Bauliche Durchbildung	Länge 200 - 300 mm Steindicke 80-100 mm	DIN 18507
Oberfläche	aus haufwerksporigem Beton	
Wasserdurchlässigkeit [m/s]	$k_f^j \geq 1,0 \times 10^{-5}$ $k_f^m \leq 1,5 \times 10^{-4}$	
Druckfestigkeit	$f_t \geq 35 \text{ N/mm}^2$ $f_m \geq 40 \text{ N/mm}^2$	
Frost-Tausalz-Widerstand, max.	mitt. 0,5 V.-% einz. 0,8 V.-%	
Gleit-/ Rutschwiderstand	ausreichend	

- 10 Rechtsverbindlichkeit:
- 10.1 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
- 10.2 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:


Roland Walpuski
Geschäftsführer

Hannover, 02.06.2020