

## Holzwurm-Ex

---

### Produktbeschreibung

Spezialprodukt zum Schutz des Holzes vor Pilz- und Insektenbefall im Innen- und überdachten Außenbereich sowie Hölzern in Feuchträumen. Wirkung durch unkenntlich machen des Holzes für Schädlinge.

### Eigenschaften

- vorbeugend gegen Pilz- und Insektenbefall
- zur Restauration (Verfestigung) alter Hölzer
- auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- wasserdampfdurchlässig
- hochwirksam, dringt tief ein
- innen und außen
- farblos

### Untergrund

- alle Hart- und Weichhölzer

### Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 100ml / m<sup>2</sup> / Arbeitsgang - es sind 2 Arbeitsgänge erforderlich  
Reichweite: ca. 7,5m<sup>2</sup> bei einem Anstrich

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

### Trocknung

Folgebehandlung im Außenbereich mit Wetterschutzlasur oder Wetterschutzfarbe nach ca. 24 Std., wenn das Holz vollständig trocken ist.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

### Inhaltsstoffe

Wasser, Aluminiumoxid, Kieselsäure, Kaliumpalmitat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Fettsäuren.  
Das Produkt enthält zur Stabilisierung und zum Schutz die Konservierungsmittel Benzisothiazolinon und Natriumpyrithion.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

### Verdünnen

Nicht verdünnen ! Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

## Untergrundvorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malerkrepp abkleben.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei und tragfähig sein
- vor Gebrauch gut aufrühren.

## Verarbeitung

VINCENT Holzwurm-Ex mit Pinsel oder Roller dünn und gleichmäßig auftragen und verstreichen. Eine Spritzverarbeitung oder Trogrückung sind ebenfalls möglich. Die Umgebungs- und Oberflächentemperatur muss mindestens 12 °C betragen.

Für Folgebeschichtungen unbedingt die Trockenzeiten beachten.

Nicht mit Stahlwolle schleifen, da der Staub zu schwarzen Verfärbungen führen kann.

## Werkzeugreinigung

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife reinigen. Mit klarem Wasser gut nachspülen. In längeren Arbeitspausen die Werkzeuge in Wasser abstellen.

## Arbeitssicherheit / Entsorgung

Gefahrenklasse: entfällt.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben, eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 111).

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl. Original verschlossen ist das Produkt zwei Jahre stabil. Vor Frost schützen. Kristallbildung durch zu niedrige Temperaturen durch Erwärmen im Wasserbad auflösen. Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2). Staub- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske verwenden!. Bei Berührung oder Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.