

Klein-Durchlauferhitzer drucklos

Elex 3,5

- + Leistung: 3,5 kW
- + Anschlüsse (3/8")
- + für Küche oder Waschtisch
- + erhitzt das Wasser um 25 °C
- + passend zu Obertisch - und Untertischmontage
- + steckerfertig



Technische Daten

| | |
|---|-----|
| Lastprofil | XXS |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in % | 40 |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 461 |
| Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet | - |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in % | - |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh | - |
| Temperatureinstellung des Temperaturreglers (ab Werk) in °C | 40 |
| Schallleistungspegel, innen, in dB | 16 |
| Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten | - |

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

| | |
|-------------------------|---|
| Wert der smart-Funktion | 0 |
|-------------------------|---|

Klein-Durchlauferhitzer Elex 3,5

thermoFLOW

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------------------|
| Täglicher Stromverbrauch | 1,263 kWh |
| Nennspannung | 230 V ~ 50 Hz |
| Nennleistung | 3,5 kW |
| Absicherung | 15,2 A |
| Min. Leitungsquerschnitt | 3 x 1,5 mm ² |
| Warmwasserleistung (Δt 25°C) | 2 L/min |
| Bauart | offen, mit Blankwiderstand-Heizsystem |
| Erforderlicher Wasserwiderstand bei 15°C | $\geq 1300 \Omega$ |
| Einschaltmenge | 1,8 L/min |
| Max. Zulauftemperatur | 28 °C |
| Stillstandsverbrauch | < 0,001 kW/h |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP24 |
| Wasseranschluss | G 3/8" |
| Anschluss Stutzenabstand | 35 mm |
| Max. Eingangswasserdruck | 0 MPa |
| Mindest. Eingangswasserdruck | 0,05 MPa |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Maße H x B x T / Gewicht | 180 x 130 x 68 mm / 1 kg |
| Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht | 240 x 145 x 85 mm / 1,5 kg |

Artikelnummer

| | |
|---------|---------------|
| ELEX3,5 | 4260458242735 |
|---------|---------------|

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!
Die Entlüftung erfolgt durch Zulauf von kaltem Wasser, das aus dem Warmwasseranschluss ausläuft.
Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.