

# Quarzgrund

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018

**Anwendung:**

Auf glatten, nichtsaugenden Untergründen (z.B. Fliesen, glatt geschalter Beton etc.) als Haftbrücke. Außerdem unter Fliesen, Ausgleichsmassen und in Verbindung mit nachfolgender Verbundabdichtung bei Böden im Außenbereich geeignet. Auch auf alten, festhaften wasserbeständigen Teppichkleberresten sowie auf biegesteifen Holzuntergründen im Innenbereich geeignet.

- Für glatte, nichtsaugende Untergründe
- Im Innen- und Außenbereich
- Lösemittelfrei

**Untergründe und ihre Vorbereitung:**

Lose Teile, Verunreinigungen und Trennschichten aller Art (z.B. alte Farbanstriche, Öle, Wachse etc.) sind restlos zu entfernen. Der Untergrund muss sauber, trocken und rissfrei sein. Den Untergrund ggf. abschleifen.

**Verarbeitung:**

Fundamo Quarzgrund ist gebrauchsfertig und kann sofort unverdünnt verarbeitet werden. Einfach aufrühren und nicht mit anderen Produkten mischen. Mit einer Rolle, Bürste oder Pinsel auf den tragfähigen und sauberen Untergrund gleichmäßig dünn auftragen. Bei Verwendung im Außenbereich immer in Kombination mit einer Verbundabdichtung einsetzen. Nicht für den Dauernass- und Unterwasserbereich geeignet. Während Verarbeitung und Trocknung darf die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C absinken. Je nach Witterung beträgt die Trocknungszeit ca. 12 Stunden. Wärme beschleunigt, Kälte verzögert den Erhärtungsprozess. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Verbrauch:**

Ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup> je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes.

**Lagerung:**

Kühl, frostfrei, trocken und sachgerecht, in fest verschlossenem Gebinde.

**Entsorgung:**

Restinhalte erhärten lassen. Danach als Hausmüll entsorgen.

**Inhalt:**

4kg reichen für ca. 20m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Etikettenaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

# Quarzgrund

Weitere Auskünfte durch:  
Sievert Baustoffe SE & Co. KG  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853  
info@sievert.de, www.sievert.de