



0036
20

Gutta Werke GmbH
Bahnhofstrasse 51-57
D-77746 Schutterwald
Tel.: 0049(0)781 609-0
Fax: 0049(0)781 609-30
e-mail: info@gutta.com
www.gutta.com

Edelstahlvordach HD 140 / HD 160; Edelstahlvordach HD/V; Edelstahlvordach HD/L; Edelstahlvordach HD/LT; Echtglasvordach LED

DoP No.: S/7300/0405
DIN EN 1090-1:2009+A1:2011

Diverse Abmessungen

Eigenschaften

Geometrische Toleranzen:	EN 1090-2
Schweißbeignung:	NPD
Bruchzähigkeit:	27 J bei 0°C
Brandverhalten:	Material in Klasse A1 eingestuft
Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit:	NPD
Ermüdungsfestigkeit:	NPD
Freisetzung von Cadmium:	NPD
Freisetzung von radioaktiver Strahlung:	NPD

Oberflächenvorbereitung nach EN 1090-2, Vorbereitungsgrad P3. Oberflächenbeschichtung nach EN ISO 12944, Einzelheiten siehe Bauteilspezifikation.

Tragfähigkeitsmerkmale:

Bemessung:	NPD
------------	-----

Herstellung nach der Bauteilspezifikation CS-034/2006 und EN 1090-2, Ausführungskategorie EXC1