

HWW 3500/25 Inox (600969000) Hauswasserwerk Karton

Bestell-Nr. 600969000
EAN 4007430239556



Abbildung stellvertretend



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Technische Werte

Kennwerte

| | |
|----------------------|--------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 900 W |
| Max. Fördermenge | 3500 l/h |
| Max. Förderhöhe | 45 m |
| Max. Druck | 4.5 bar |
| Max. Ansaughöhe | 8 m |
| Einschaltdruck ca. | 1.4 bar |
| Ausschaltdruck ca. | 3.2 bar |
| Sauganschluss | 1" Innengewinde |
| Druckanschluss | 1" Innengewinde |
| Kesselinhalt ca. | 24 l |
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Antriebswelle | Edelstahl |
| Kessel | Stahl |
| Anzahl der Laufräder | 1 |
| Abmessungen | 484 x 270 x 584 mm |
| Gewicht | 14.6 kg |
| Kabellänge | 1.5 m |

Geräuschemission

| | |
|----------------------------|------------|
| Schalldruckpegel | 68 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 81.1 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 2.9 dB(A) |

Lieferumfang

Rückschlagventil
Gewindedichtband