

Katalysatorschutz

Beschreibung

Beseitigt Ablagerungen wie Öl und Partikel von verbranntem Kraftstoff und senkt Emissionen. Sorgt für optimalen Betrieb der O₂-Sensoren. Reinigt Einspritzanlage und Brennraum. Beugt Schäden und vorzeitigem Ausfall des Katalysators sowie der Lambda-sonde vor. Verbessert durch Wiederherstellung des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses die Kraftstoffeffizienz.

Eigenschaften

- reinigt das Gemischaufbereitungssystem sowie Einlassventile und den Brennraum
- gewährleistet optimale Verbrennung
- schützt den Katalysator vor Verstopfung durch Ruß
- mit Langzeitwirkung
- gewährleistet geringeren Kraftstoffverbrauch
- verhindert Korrosion im Kraftstoffsystem

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / Additive mixture in carrier fluid
Farbe / Aussehen	hellbraun / light brown
Dichte bei 15°C	0,825 g/cm ³
Flammpunkt	>63 °C
Geruch	charakteristisch / characteristic
Form	flüssig / liquid
Viskosität bei 40°C	<7 mm ² /s

Einsatzgebiet

Für alle Benzinmotoren mit Katalysator und GPF (Gasoline Particulate Filter) geeignet. Insbesondere für Stadtfahrzeuge.

Anwendung

Kurative Behandlung: 300 ml ausreichend für bis zu 30 l Kraftstoff.
Vorbeugende Behandlung: 300 ml ausreichend für bis zu 70 l Kraftstoff.
Zeitpunkt der Zugabe beliebig, da Vermischung von selbst erfolgt. Wirkung hält bis zu 2.000 km an.



Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	21284
	D-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.