

weber Rollputz „to go“ 0,5 mm

Sehr weißer, gebrauchsfertiger Dekor- und Strukturputz für eine vielseitige Verarbeitung mit der Rolle oder als Wisch- und Streichtechnik



Produktsteckbrief

- Innen
- Wand, Decke
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Gebrauchsfertig
- 1 x auftragen und fertig
- Feinkörnige Putzstruktur mit 50 % natürlichem Carrara-Marmor

Produktbeschreibung

Der **weber Rollputz „to go“** ist ein werksmäßig hergestellter, verarbeitungsfertiger Oberputz nach EN 15824 (DIN 18558 P Org.1).

Anwendungsgebiet

Der **weber Rollputz „to go“** ist ein roll- und strukturierbarer Edelputz zur Herstellung einer dekorativen Putzoberfläche an Wand und Decke im Innenbereich. Besonders für Wohnbereiche und häusliche Feuchträume geeignet.

Produkteigenschaften

- Überbrückt kleine ruhende Risse
- Sehr weiße, edelmatte Putzoberfläche
- Roll- und streichfähig
- Alterungsbeständig
- Lösemittelfrei

Verbrauch/Ergiebigkeit

je nach Verarbeitung, Struktur und Untergrund	ca. 600 - 650 g/m ²	ca. 23 m ² / 15 kg
---	--------------------------------	-------------------------------

Technische Werte

Körnungen	0,5 mm
Basisfarbe	Weiß
Auftragswerkzeug	Rolle

Lagerung

Lagerung	mind. 18 Monate
Lagerbedingungen	Im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+ 5 bis + 30 °C).

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner

weber Rollputz „to go“ 0,5 mm

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Unterputz muss planeben abgezogen sein und mit **weber Haftgrundierung Putzgrund** grundiert werden. Trocknungszeiten des jeweiligen Putzgrundes beachten. Der Untergrund muss trocken, fest sowie frei von Staub und losen Teilen bzw. Trennmitteln sein.

Ideale Haftung mit einer Weber Grundierung zum jeweiligen Untergrund auf allen festen, tragfähigen Untergründen wie z. B. Beton, Grundputz, Zementputz, Gipsputz, Trockenbau, Gipsfaser-, Holz-, Span- und Verbundplatten u. a.

Bei kritischen Untergründen wird ein Haftsperrgrund zum Egalisieren von Verfärbungen gegen das Durchschlagen an der Oberfläche empfohlen.

Verarbeitung

Den gebrauchsfertigen **weber Rollputz „to go“** gleichmäßig aufrühren und je nach Beschaffenheit des Untergrundes und individuellen Strukturwünschen mit der Malerrolle oder anderen Werkzeugen auftragen. Die jeweilige Struktur ist abhängig von der gewählten mittel- oder hochflorigen Malerrolle. Bei Bedarf mit maximal 5 % sauberem Wasser auf die gewünschte Verarbeitungskonsistenz verdünnen. Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten (bei ca. + 20 °C Temperatur).

Allgemeine Hinweise

Dem Putz dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Der frisch aufgetragene Putz ist vor direkter Sonneneinstrahlung, Windzug und Feuchtigkeit zu schützen.

Durch die Art des Untergrundes und des Auftrags kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren.

Angrenzende Bauteile gut abdecken, bzw. gegen Spritzer schützen. Saubere Übergänge werden idealerweise durch das Abkleben mit einem Maler-Klebeband erzielt.

Bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit verlängern sich die Abbindezeiten.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansätzen nass in nass arbeiten und angezogene Flächen nicht mehr bearbeiten.

Das Abtönen kann mit herkömmlichen, UV-beständigen Abtönpulvern und -farben erfolgen, welche für Farb- und Putzsysteme geeignet sind.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Eimer	15 Kilogramm	1 Eimer

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner