



CE



Produktseite

## Wippsäge GWS 700 HM-2

Art.-Nr.: 01718

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination mit Phasenwender
- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)
- inkl. Fahrwerk für einen komfortablen Transport

### Optionales Zubehör:

- # 1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z
- # 1859 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z /N

### Technische Daten:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Netzspannung:                | 400 V        |
| Frequenz:                    | 50 Hz        |
| Schutzklasse:                | I            |
| Betriebsart:                 | S6/40%       |
| Schutzart (IP):              | 54           |
| Motorleistung (P1):          | 5,2 kW       |
| Motordrehzahl:               | 1420 1/min   |
| Sägeblattbremse:             | elektronisch |
| Sägeblatttyp:                | HM           |
| Anzahl der Zähne:            | 42 Stk.      |
| Schnittleistung:             | 250 mm       |
| Wippenbreite:                | 750 mm       |
| Sägeblattdrehzahl:           | 1420 min-1   |
| Durchmesser des Sägeblattes: | 700 mm       |
| Sägeblattstärke:             | 4,2 mm       |
| Sägeblattbohrung:            | 30 mm        |
| Lärmwertangabe LWA:          | 115 dB       |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Maße LxBxH:    | 1.350 x 800 x 1.155 mm |
| Nettogewicht:  | 121 kg                 |
| Bruttogewicht: | 121,5 kg               |



VE 1



L 1.350 x B 800 x H 1.155 mm

GTIN-Code

4015671017185